

SPECIAL DRY

UNIT45

INTERMODAL INNOVATORS



CONTENEDORES ESPECIALES DRY DE 45 PIES PALETWIDE

El contenedor de transporte en seco con ancho de pallet de UNIT45 ofrece la mayor capacidad cúbica y carga útil de cualquier diseño de contenedor estándar de 45 pies. Al utilizar acero especial de alta resistencia y materiales ligeros para el piso, se consigue una tara extremadamente baja.

La experiencia en servicio dentro del entorno de pruebas del transporte marítimo de corta distancia europeo en el que los ciclos de viajes de ida y vuelta son cortos y la manipulación suele ser frecuente, ha sido excelente, lo que demuestra la resistencia y durabilidad del diseño de UNIT45. Con sus montantes chafalados y sus Eurocorners, todos los contenedores de UNIT45 cumplen las normativas para el transporte por

carretera en toda la Unión Europea y son aptos para el transporte en cualquier clase de portacontenedores, ro-ro ferrys, tráfico fluvial y ferrocarril.

La especificación exacta de nuestro contenedor con ancho de pallet de 45 pies puede modificarse para satisfacer distintas necesidades. La altura y ancho pueden variarse para satisfacer las necesidades de los clientes o las restricciones de ciertas rutas. Y pese a que nuestras capacidades estándar de altura de apilado superan los requisitos de la mayor parte de los usuarios de transporte marítimo de corta distancia, estas pueden ser mejoradas si fuera necesario.

UNIT45 ha diseñado y construido diversos contenedores de carga seca especiales, incluido el contenedor de ropa, ideal para transportar prendas colgadas, la unidad de distribución y el contenedor de carga seca de doble pila.

El contenedor de doble puerta es ideal para transportar largos rollos de alfombra.

El contenedor ventilado de carga seca con tapas de ventilación adicionales fue construido recientemente y diseñado para el transporte de mercancías que requieren una mayor ventilación durante el transporte.

ESPECIFICACIONES

CONTENEDOR DRY DOBLE PISO

medidas externas		medidas internas		entrada puertas	
largo:	13716 mm	largo:	13556 mm	ancho:	2416 mm
ancho:	2500 mm	ancho:	2438 mm	alto:	2656 mm
alto:	2896 mm	alto:	2695 mm		

capacidad (volumen)

89m³ europalets (1200mm x 800mm) 33 / 66 (doble piso)
palets ISO (1200mm x 1000mm) 26 / 52 (doble piso)

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg tara: 4320 kg peso neto máx. (carga): 29680 kg
(excl. rieles y barras de carga)

CONTENEDOR DRY PARAPRENDA COLGADA

medidas externas		medidas internas		entrada puertas	
largo:	13716 mm	largo:	13556 mm	ancho:	2416 mm
ancho:	2500 mm	ancho:	2438 mm	alto:	2656 mm
alto:	2896 mm	alto:	2695 mm		

capacidad (volumen)

89m³

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg tara: 4320 kg peso neto máx. (carga): 29680 kg
(excl. rieles y barras para colgar ropa)

CONTENEDOR DRY DISTRIBUCIÓN (CON PAREDES LISAS)

medidas externas		medidas internas		entrada puertas	
largo:	13716 mm	largo:	13550 mm	ancho:	2466 mm
ancho:	2550 mm	ancho:	2470 mm	alto:	2656 mm
alto:	2896 mm	alto:	2695 mm		

capacidad (volumen)

90,2m³

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg tara: 5280 kg peso neto máx. (carga): 28720 kg

CONTENEDOR DRY DOBLE PUERTAS

medidas externas		medidas internas		entrada puertas	
largo:	13716 mm	largo:	13504 mm	ancho:	2416 mm
ancho:	2500 mm	ancho:	2438 mm	alto:	2656 mm
alto:	2896 mm	alto:	2667 mm	ancho (frente):	2134 mm
				alto (frente):	2646 mm

capacidad (volumen)

87,8m³

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg tara: 4510 kg peso neto máx. (carga): 29490 kg

CONTENEDOR VENTILADO DE CARGA SECA (CON TAPAS DE VENTILACIÓN ADICIONALES)

medidas externas		medidas internas		entrada puertas	
largo:	13716 mm	largo:	13556 mm	ancho:	2416 mm
ancho:	2500 mm	ancho:	2438 mm	alto:	2656 mm
alto:	2896 mm	alto:	2695 mm		

capacidad (volumen)

89m³

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg tara: 4320 kg peso neto máx. (carga): 29680 kg