

# SPEZIELL DRY

## UNIT45

INTERMODAL INNOVATORS



## 45 FUß PALETTENBREITE SPEZIELLE DRY CONTAINER

Der Trockenfrachtcontainer in Palettenbreite von UNIT45 bietet die höchste Kubik-Kapazität und Nutzlast in einem standardmäßigen 45-Fuß-Containerdesign. Durch die Verwendung von speziellen hochfesten Stählen und leichten Fußbodenmaterialien wurde ein extrem geringes Eigengewicht erzielt.

Die Praxiserfahrungen in der Testumgebung des europäischen Kurzstreckenseeverkehrs, wo Rundreise-Zyklen kurz sind und Umschlag häufig vorkommt, waren ausgezeichnet und liefern den Beweis für die Robustheit und Haltbarkeit des UNIT45-Designs. Mit ihren abgeschrägten Eckpfosten und Euro-Eckgussteilen sind alle UNIT45-Container

EU-weit für Nutzung im Straßenverkehr zugelassen und eignen sich auch gut für den Transport auf zellularen und nicht zellularen Containerschiffen, Ro-Ro-Schiffen, Binnenschiffen und Eisenbahnwaggons.

Die genaue Spezifikation unseres 45-Fuß-Containers in Palettenbreite kann an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Höhe und Breite können variiert werden, um den Bedürfnissen oder Einschränkungen der Kunden auf bestimmten Routen gerecht zu werden. Und während unsere Standardstapelhöhen die Anforderungen der meisten Kurzseestrecken-Nutzern bereits übersteigen, können diese bei Bedarf noch ausgebaut werden.

UNIT45 hat verschiedene spezielle Trockencontainer entwickelt und gebaut, darunter den Kleidercontainer, der sich perfekt für den Transport hängender Kleidungsstücke eignet, die Verteilereinheit und den Trockenfracht-Doppelstapelcontainer.

Für den Transport von langen Teppichrollen eignet sich der Doppeltür-Container.

Der belüftete Trockenfracht-Container mit zusätzlichen Lüftungskapen wurde kürzlich gebaut und für den Transport von Gütern konzipiert, die während der Beförderung stärkere Belüftung erfordern.

# SPEZIELL DRY UNIT BESCHREIBUNG

## DRY FREIGHT CONTAINER MIT DOPPELBODEN

Außenabmessungen	Innenabmessungen	Türoffnung	
Länge: 13716 mm	Länge: 13556 mm	Breite: 2416 mm	2416 mm
Breite: 2500 mm	Breite: 2438 mm	Höhe: 2656 mm	2656 mm
Höhe: 2896 mm	Höhe: 2695 mm		

Fassungsvermögen  
89m<sup>3</sup>

Euro-Palette (1200mm x 800mm) 33 / 66 (Doppelboden)  
ISO-Palette (1200mm x 1000mm) 26 / 52 (Doppelboden)

Belastbarkeit

Max. Bruttogewicht: 34000 kg    Leergewicht: 4320 kg    Max. Payload: 29680 kg  
(exkl. Schienen und Ladenstangen)

## DRY FREIGHT CONTAINER FÜR BEKLEIDUNGSTRANSPORT

Außenabmessungen	Innenabmessungen	Türoffnung	
Länge: 13716 mm	Länge: 13556 mm	Breite: 2416 mm	2416 mm
Breite: 2500 mm	Breite: 2438 mm	Höhe: 2656 mm	2656 mm
Höhe: 2896 mm	Höhe: 2695 mm		

Fassungsvermögen  
89m<sup>3</sup>

Belastbarkeit

Max. Bruttogewicht: 34000 kg    Leergewicht: 4320 kg    Max. Payload: 29680 kg  
(exkl. Schienen und Ladenstangen)

## DRY FREIGHT CONTAINER DISTRIBUTIONSEINHEIT (MIT FLACHEN WÄNDEN)

Außenabmessungen	Innenabmessungen	Türoffnung	
Länge: 13716 mm	Länge: 13550 mm	Breite: 2466 mm	2466 mm
Breite: 2550 mm	Breite: 2470 mm	Höhe: 2656 mm	2656 mm
Höhe: 2896 mm	Höhe: 2695 mm		

Fassungsvermögen  
90,2 m<sup>3</sup>

Belastbarkeit

Max. Bruttogewicht: 34000 kg    Leergewicht: 5280 kg    Max. Payload: 28720 kg

## DRY FREIGHT CONTAINER DOPPELTÜREN

Außenabmessungen	Innenabmessungen	Türoffnung	
Länge: 13716 mm	Länge: 13504 mm	Breite: 2416 mm	2416 mm
Breite: 2500 mm	Breite: 2438 mm	Höhe: 2656 mm	2656 mm
Höhe: 2896 mm	Höhe: 2667 mm	Breite (Vorderseite): 2134 mm	2134 mm
		Höhe (Vorderseite): 2646 mm	2646 mm

Fassungsvermögen  
87,8 m<sup>3</sup>

Belastbarkeit

Max. Bruttogewicht: 34000 kg    Leergewicht: 4510 kg    Max. Payload: 29490 kg

## BELÜFTETER TROCKENFRACHT-CONTAINER (MIT ZUSÄTZLICHEN LÜFTUNGSKAPPEN)

Außenabmessungen	Innenabmessungen	Türoffnung	
Länge: 13716 mm	Länge: 13556 mm	Breite: 2416 mm	2416 mm
Breite: 2500 mm	Breite: 2438 mm	Höhe: 2656 mm	2656 mm
Höhe: 2896 mm	Höhe: 2695 mm		

Fassungsvermögen  
89m<sup>3</sup>

Belastbarkeit

Max. Bruttogewicht: 34000 kgs    Leergewicht 4320 kgs    Max. Payload: 29680 kgs